

# Städ & underhåll

## Fabriksfärdiga massiva trägolv från Almedalsgolv

Det går knappt att nöta ut ett massivt trägolv från Almedalsgolv – däremot går det att städa sönder. Därför är det av största vikt att rätt metoder och produkter används.

### För vilka golv gäller den här guiden?

Ädelträtiljor, Parkettstavar och Industriparketter från Almedalsgolv levereras som standard ytbehandlade med hårdvaxolja från Saicos.

**Den här guiden gäller därför endast för golv behandlade med produkter från Saicos.** Har du till exempel ett kubbgolv som slipats och behandlats med andra produkter än Saicos hänvisar vi till dokumentet Städ & Underhåll / Kubbgolv.

### Stoppa smutsen i entrén

Grus och smuts skadar trägolv. Stoppa därför smutsen i entrén. Ha alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt ett skrapgaller utanför. Anpassa storleken på matta efter lokalens behov.

### Färgförändringar

Trä är ett naturmaterial som förändras med tiden. Ett trägolv är som mest föränderligt första månaderna. Om möjligt – flytta mattor för att uppnå en jämnare påverkan på kulören.

### Skydda golvet

Möbler ska vara försedda med anpassade möbeltassar av filt.

Obs! Använd ej möbeltassar av plast eller metall. Stolar med länkhjul bör vara anpassade till trägolv alt. stå på en skyddsplatta/matta. Ställ inte metall- eller plastföremål direkt mot trägolvet.

### **Använd rätt golvvårdsprodukter**

Fel metoder och produkter skadar ditt trägolv. Använd därför alltid produkter rekommenderade av tillverkaren av ytbehandlingen.

### **Kallt kranvatten**

Städa med kallt drickbart kranvatten. Max 20 grader. Hårt urvridna trasor/moppar. Låt inte ytan vara fuktig mer än 1 minut, annars torka torrt. För mycket väta torkar ut golvet.

### **Torka upp spill**

Skydda trägolvet mot alla former av väta. Torka upp eventuellt spill omedelbart. Se sidan 6 för mer information om fläckborttagning.

### **Hur ofta bör jag städa?**

Frekvenstätheten baseras på hur golvet ser ut. I första hand ska torra städmetoder tillämpas och i andra hand fuktstädning. Ytor med högre slitage/besöksfrekvens kräver mer städ och underhåll. Upplevs ytan torr är det en indikation på att ett underhåll behövs.

### **Mer information**

Behöver du hjälp med städ- och underhållsfrågor är du alltid välkommen att kontakta Almedalsgolv för konsultation och vägledning.

## Dagligt städ

*Utförs regelbundet varje dag.*

### Städning med torra städmetoder

Gör till rutin att avlägsna grus, damm, smulor och annat synligt smuts.

Dammsugning, sopning alt. torr-moppning avlägsnar de flesta torra partiklar.

### Utförs vid behov:

#### Städning med lätt fuktade städmetoder

Produkt:

#### Saicos Ecoline Wash Care 8101 Eco koncentrat\*

- Produkten ska spädas med kallt drickbart kranvatten; 5ml / 2 L vatten
- 1 L brukslösning räcker till cirka 20 – 25 m<sup>2</sup>
- Fukta en flatmikrofiber-mopp eller öglad bredmopp med brukslösningen och städa rent. Obs! Ej svabbgarn.
- Torka torrt. Låt inte ytan vara fuktig längre än ca 1 minut. För mycket väta skadar trägolv.



För stora ytor rekommenderas en kombiskurmaskin med vit eller röd rondell med motsvarande dosering av rengöringsmedel (långt ställt flöde av rengöringsvätska). Låt sugspalten suga upp allt vatten vid avslut.

\*

*Följ alltid anvisningarna på förpackningarna.*

## Grundlig rengöring

Vid kraftigt nedsmutsade golv. Utförs vid behov baserat på hur golvet ser ut.  
Utförs före periodiskt underhåll.

### 1/3 Städning med torra städmetoder

Avlägsna grus, damm, smulor och annat synligt smuts. Dammsugning, sopning alt. torr mopponing avlägsnar de flesta torra partiklar.

### 2/3 Grundlig rengöring med Saicos Ecoline Magic Cleaner 8126 Eco\* - spray

- 1 L brukslösning av Magic Cleaner räcker till cirka 20 m<sup>2</sup>
- Fukta den flata mikrofibermoppen med brukslösningen och applicera ut produkten på hela golvytan.
- Applicera ut så det är torrt av sig självt inom 1 minut. Men låt verka i 10 minuter.



Saicos Ecoline Magic Cleaner 8126 Eco finns även som koncentrat.

### 3/3 Fuktad städmetod: Kallt kranvatten / avlägsna smuts och restprodukter.

- Fukta en flat mikrofibermopp med kallt drickbart kranvatten och gnugga eller applicera ut jämnt på golvytan. \*\*
- Upprepa fuktmopponingen med rent kallt vatten 2 – 3 gånger tills rent.
- Låt inte ytan vara fuktig längre än 1 minut. Vid behov torka torrt.

För mycket väta skadar trägolv.

- Utför sedan moment som beskrivs på sid 7.

\*

Följ alltid anvisningarna på förpackningarna.

\*\*

På kraftigt nedsmutsade ytor ska den fuktade golvytan bearbetas med polermaskin med röd rondell. Säkerställ att upplöst smuts och restprodukter omgående avlägsnas genom ny fuktmopponing med rent kallt drickbart kranvatten. Arbeta enligt metoden rad för rad – vägg till vägg och inte med större ytor än att alla moment hinns med. Se till att byta till ren ny mopp – endast ren mopp gör rent. Den här metoden fungerar även vid lätt nedsmutsade ytor. Stora golvytor: På stora golvytor kan samtliga moment utföras med kombiskurmaskin / röd rondell / lägsta utlägg av rengöringsmedel och vatten. Bearbeta golvytan tills den blir helt ren och torr. Utför sedan moment som beskrivs på sid 9.

# Punktbehandling

Utförs vid behov på utsatta områden, gångstråk etc. Fräschar upp ytor med högre slitage.

## 1/2 Grundlig rengöring (Följ alla steg på sidan 4.)

## 2/2 Punktbehandling med Saicos Ecoline Wax Care 8129 Eco\* – spray

Produkten är en färdig brukslösning.

- 1 L brukslösning räcker till cirka 150 m<sup>2</sup>
- Spraya Wax Care 8129 Eco på en mikrofiberduk.
- Applicera ut produkten tunt på trägolvet.
- Arbeta in produkten med lätt tryck och avsluta i träets fiberriktning.
- Låt torka i 30 minuter.
- Polera manuellt med vitt skurnylon i träets fiberriktning.

\*

Följ alltid anvisningarna på förpackningarna.



Saicos Ecoline Wax Care 8129 Eco finns även som koncentrat.

## Fläckborttagning – Svåra fläckar

Utförs i händelse av spill där avtorkning inte räcker. Vänligen kontakta sakkunnig för konsultation.

### 1/3 Städning med torra städmetoder

- Torka upp fläcken så fort som möjligt.

### 2/3 Grundlig rengöring med Saicos Ecoline Magic Cleaner 8126 Eco\* – spray

- Spraya direkt på fläcken: ska bli torrt av sig självt inom 1 minut men låt verka i 10 min.
- Fukta en vit skurnylon med kallt vatten och gnugga lätt och försiktigt på fläcken.
- Tvätta rent med en mikrofiberduk som är fuktad med kallt vatten, upprepa tills rent.
- Torka torrt.



Saicos Ecoline Magic Cleaner 8126 Eco finns även som koncentrat.

### 3/3 Partiell uppfräschning med Saicos Ecoline Wax Care 8129 Eco\* – spray

Produkten är en färdig brukslösning.

- 1 L brukslösning räcker till cirka 150 m<sup>2</sup>
- Spraya Wax Care 8129 Eco på en mikrofiberduk.
- Applicera ut produkten tunt på trägolvet.
- Arbeta in produkten med lätt tryck och avsluta i träets fiberriktning.
- Låt torka i 30 minuter.
- Polera manuellt med vitt skurnylon i träets fiberriktning.



Saicos Ecoline Wax Care 8129 Eco finns även som koncentrat.

\*

Följ alltid anvisningarna på förpackningarna.

## Renovering / Periodiskt underhåll

Utförs av golventreprenör eller företag specialiserade på underhåll av massiva trägolv.

Lämpligt intervall baseras på lokalens slitage. Viktigt är dock att det inte går för långt mellan underhållen så att ytan tar skada och tappar i kvalitet.

### 1/2 Grundlig rengöring (Följ alla steg på sid 4)

### 2/2 Saicos Ecoline Hårdvaxolja 3600 Sidenmatt alt. Saicos Ecoline Hårdvaxolja 3620 Matt\*. Dosering. 1L / 150 m<sup>2</sup>.

- Fyll centrumringen i den röda rondellen och applicera ut med poler- /oscillerande maskin.
- Avjämna efter hand med vit rondell.
- Vid hörnor och kanter; arbeta in produkten med röd / vitt skurnylon.
- Se till att inte efterlämna märken från rondell / skurnylon
- Arbeta enligt metoden rad för rad – vägg till vägg
- Låt torka över natt, 8 – 12 timmar i kombination med god ventilation.
- Som slutfinish; polera den torra ytan med polermaskin / ny röd och vit rondell.

\*

Följ alltid anvisningarna på förpackningarna.

Obs!

Använda förbrukningsmaterial, trasor och moppar ska hanteras som brandfarligt avfall.



## Mer information

Behöver du hjälp med städ- och underhållsfrågor eller behöver du tips på entreprenörer och återförsäljare av städprodukter? Du är alltid välkommen att kontakta Almedalsgolv för konsultation och vägledning.

[almedalsgolv.se](http://almedalsgolv.se)

[info@almedalsgolv.se](mailto:info@almedalsgolv.se)

031-150066

## Viktiga frågor att ställa sig:

Vem är ansvarig för golvvård?

Använder vi rätt städprodukter?

Följs anvisningarna?

När gjordes ett grundligt städ senast?

Hur ser våra avtorkningsmattor ut?

När gjordes ett underhåll senast?

Hur ser våra möbeltassar ut?

Nås alla lokalvårdare av korrekt information?